

VELOCICALC®

空气速度表

型号9515、9535， 9535-A，9545和9545-A

可靠的TSI VelociCalc® Air Velocity Meters可测量空气速度和温度。这些模型可用于计算流量，执行统计计算以及通过露点和湿球温度转换来测量湿度。

9515型是数字风速表的经济选择，而不会影响精度或精度。专业人员发现它们是在通风橱，喷漆房或通风系统检查中进行面速度测量的理想工具。

9535和9545型空气流速仪使用带有多个传感器的单个探头同时测量和记录多个通风参数。两种模型均可测量速度，温度并计算流量。

9545型还可以测量相对湿度，并计算露点和湿球温度。

应用领域

- + HVAC系统性能
- + 调试
- + 工厂维护
- + 关键环境认证
- + 风管导线

特点和优点

+ 准确的风速

测量

+ 易于阅读的显示

+ 操作简单

+ 随附校准证书

型号9535、9535-A，9545和9545-A

+ 同时测量温度和速度

+ 最多同时显示三个测量

+ 计算体积流量和实际/标准速度

+ 数据记录12,700+个样本和100个测试ID

+ LogDat2™ 包含下载软件

+ 提供较接式探头版本 (9535-A和9545-A)

+ 测量湿度 (9545和9545-A型)

型号9545



理解，加速



深圳市展业达鸿科技有限公司

吕先生: 15920060912 (微信同号) 0755-22934005 (座机)

地址: 深圳市福田区八卦二路八卦岭工业区615栋419

邮箱: hongqi@thingstet.com

网址: www.thingstet.com

型号9515、9535、9535-A , 9545和9545-A

电源要求
四节AA型电池或AC适配器

	9515	9535 , 9535-A	9545 , 9545-A
速度范围0至4000 ft / min (0至20.00m / s)	+		
速度范围0至6000 ft / min (0至30.00m / s)		+	+
温度	+	+	+
流		+	+
湿度, 湿球, 露点			+
探测	直行	直或 -校接式-A校接式	直或
可变时间常数		+	+
手动数据记录		+	+
自动保存数据记录统计			+
		+	+
审核数据		+	+
LogDat2™ 下载软件		+	+
校准证书	+	+	+

2 精度声明从30 ft/min到4000 ft/min开始。对于9515型号为(0.15 m/s至20m/s)，对于9535和9545型号为30 ft/min至6,000 ft/min (0.15 m/s到30m/s)。

³ 仪器外壳在25°C (77°F) 的精度下, 仪器温度的变化会增加0.05°F /°F (0.03°C /°C) 的不确定度。

4.探头在25°C (77°F) 时的精度。为探头温度的变化增加0.1%RH /°F (0.2%RH /°C) 的不确定度。包括1%磁滞。

规格如有更改，恕不另行通知。

TSI, TSI徽标和VelociCalc是TSI Incorporated的注册商标, LogDat2是TSI Incorporated的商标。



网址: www.thingstest.com